Oxyplast behaalt nieuw qualicoat certificaat

Oxyplast
Laura Merrie



Oxyplast, deel van de Protech Group, heeft voor PE59-ST het Qualicoat klasse 2-certificaat met nummer P-2253 behaalt. PE59-ST is een reeks Sandtex poederlakken ontwikkeld voor architecturale toepassingen waar uitstraling, uitstekende buitenduurzaamheid en technische betrouwbaarheid samenkomen.

De reeks maakt al langer deel uit van het architecturaal poederlakgamma en dankzij deze certificering biedt Oxyplast nu ook een onafhankelijke bevestiging van de prestaties naar architecten, gevelbouwers, voorschrijvers en eindklanten

QUALICOAT KLASSE 2

"Superdurables" zijn poederlakken met een hogere UV- en weerbestendigheid dan klassieke buitenkwaliteiten. Deze kwaliteit behoudt de kleur en glans van de coating langer, ook bij intensieve blootstelling aan UV en regen.

Daarnaast dragen de mechanische eigenschappen, zoals flexibiliteit, bij aan het behoud van de hoogwaardige uitstraling doorheen de levensduur van deze producten.

KLASSE 1 OF KLASSE 2?

Het verschil tussen Qualicoat klasse 1 en Qualicoat klasse 2 zit vooral in de strengere eisen rond buitenduurzaamheid. Waar klasse 1 doorgaans een levensduur van ongeveer 10 jaar ondersteunt, is klasse 2 ontwikkeld voor projecten waar een aanzienlijk langere levensduur van minstens 20 jaar verwacht wordt in midden Europees klimaat.

Een superdurable poedercoating vraagt niet noodzakelijk minder reiniging, maar behoudt bij correct onderhoud wel langer haar esthetische eigenschappen, onder meer door een betere weerstand tegen verkrijting & verkleuring.

GECERTIFICEERDE REEKSEN

Oxyplast beschikte al over een Qualicoat klasse 2-certificaat voor PE57, met certificaatnummer P-1325. PE57 is een reeks glanzende superdurable coatings voor architecturale toepassingen waar verhoogde buitenduurzaamheid gevraagd wordt.

Met PE59-ST wordt dit aanbod verder uitgebreid met een afwerking in fijnstructuur. Dat geeft klanten meer keuze binnen een technisch onderbouwd en onafhankelijk gecertificeerd poederlakgamma.

VOORUITBLIK: LOW-BAKE VARIANTEN

Tegelijk werken we verder aan low-bake varianten met focus op lagere uithardingstemperaturen, energie-efficiëntie en procesoptimalisatie.

Zo combineren we drie verwachtingen die in de markt steeds sterker naar voren komen: duurzame uitstraling, aantoonbare technische prestaties en een efficiënter applicatieproces.